



DROMEAS

Almaccino

Panneau écran sur le plan de travail

Revêtu ou en métal

Installation optionnelle d'un panneau écran en panneaux de particules de 18 mm, revêtu des deux côtés intérieurement de mousse de 5 mm d'épaisseur et extérieurement d'un tissu au choix, ou d'un panneau écran en métal.

Surface

La surface se fait de panneau de particules de trois couches catégorie E1 d'épaisseur de 18mm revêtus de mélamine sur les deux côtés et de bandes de chant d'épaisseur de 2mm ABS. La surface ci-dessus peut être recouverte de laque de différentes couleurs.

Cadre

Colonne centrale qui est réglable électriquement avec un mouvement télescopique de tubes en acier de section carrée qui repose sur une base en acier (plaque) en tôle d'acier de 8 mm d'épaisseur.

Accessoires

Placement facultatif d'accessoires, tels que : tablettes suspendues, bacs superposables, bloc prises, goulottes passe-câbles, support suspendu pour CPU, etc.



Obtuteur

Un obtuteur en plastique est placé sur la surface

Commande de réglage

Le réglage de la hauteur s'effectue grâce à une commande à mémoire placée sous la surface du bureau.



<https://www.dromeas.gr/>

DIMENSIONS



CATALOGUE DES FINITIONS

Surface en mélamine



Surface en laque



Couleur du cadre en métal



CERTIFICATS

